



efrei

PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

Mise en place du service OCS Inventory



À Propos de SITKA

- Nom de l'Entreprise : SITKA
- Type de Société : Société Anonyme (SA)
- Nombre d'Employés : 1560
- Le chiffre d'affaires annuel de SITKA s'élève à 19 600 000€

Introduction :

Dans le paysage technologique actuel, la gestion efficace des actifs informatiques est une priorité pour les entreprises de toutes tailles. Pour répondre à ce besoin croissant, OCS Inventory se positionne comme une solution complète de gestion des actifs informatiques, offrant une visibilité accrue sur l'ensemble du parc informatique d'une organisation.

Points forts :

1. **Inventaire Automatisé** : OCS Inventory automatise le processus d'inventaire des actifs informatiques, permettant aux administrateurs de surveiller en temps réel l'état de leur parc informatique. Cette automatisation garantit une précision et une exhaustivité maximales dans la collecte des données.
2. **Gestion des Licences** : En plus de suivre les actifs matériels et logiciels, OCS Inventory offre des fonctionnalités avancées de gestion des licences. Les entreprises peuvent ainsi optimiser l'utilisation de leurs licences logicielles, éviter les pénalités liées à la non-conformité et réduire les coûts inutiles.
3. **Sécurité Renforcée** : OCS Inventory contribue à renforcer la sécurité informatique en identifiant les vulnérabilités potentielles et en assurant la mise à jour régulière des logiciels. Les administrateurs peuvent rapidement repérer les failles de sécurité et prendre les mesures nécessaires pour protéger leur infrastructure.
4. **Intégration Simplifiée** : Grâce à sa compatibilité avec un large éventail de systèmes d'exploitation et de logiciels tiers, OCS Inventory s'intègre facilement dans l'environnement informatique existant d'une organisation. Cette facilité d'intégration permet une mise en œuvre rapide et une adoption sans heurts.

Conclusion :

En résumé, OCS Inventory offre une solution complète et robuste pour la gestion des actifs informatiques. En automatisant l'inventaire, en optimisant la gestion des licences, en renforçant la sécurité et en simplifiant l'intégration, OCS Inventory permet aux entreprises de maximiser la valeur de leur parc informatique tout en réduisant les coûts et les risques associés à une gestion inefficace des actifs.

A- Mise en place d'un serveur LAMP

- 1- Mettre à jour la machine
- 2- Renommez la machine en ocs
- 3- Mise en place du serveur LAMP
- 4- Test de connexion de notre serveur LAMP
- 5- Restriction de l'accès à la base de données mariadb

B- Installation et configuration d'ocs

- 1- Création d'une base de données mariadb pour ocs
- 2- Installer les librairies perl et les module PHP
- 3- Installation d'OCS Inventory NG Linux
- 4- Mise à jour des noms de la base de données dbocs et de l'utilisateur ocsuser dans les fichiers de configuration ci-dessous :
`z-ocsinventory-server.conf` `zz-ocsinventory-restapi.conf`
- 5- Activations des fichiers de configurations :
 - z-ocsinventory-server.conf
 - zz-ocsinventory-restapi.conf
 - ocsinventory-reports.conf
- 6- La finition de l'installation d'ocs par l'interface web
- 7- Accès à ocs par nom de domaine
- 8- Inventaire des machines a- Sur une machine linux b- Sur une machine windows c- Sur un système androïde
d- Vérification des machines remontées

Introduction

Le parc informatique d'une organisation est un assemblage, parfois hétéroclite de matériels et de logiciels accumulés tout au long des années. On y trouve des :

- matériels différents (téléphones, portables, pc, imprimantes, éléments d'interconnexion, etc) - logiciels et systèmes d'exploitation variés (Linux, Windows, Mac OS) - applications utilisées dans différentes versions.
- niveaux de sécurité disparates.

De plus, la quantité de matériels et de logiciels à gérer, leur éclatement au sein de l'organisation souvent très étendue dans l'espace, les exigences de performance et de réactivité font que la gestion de parc est devenue un processus global, complet et indispensable.

La gestion du parc informatique recouvre non seulement la fonction d'inventaire de ces éléments mais aussi celles concernant le suivi et l'évolution :

- gestion de l'emplacement du matériel ;
- gestion des licences ;
- le télé-déploiement ;
- gestion financière des éléments d'inventaire ;
- gestion du cycle de vie de chaque élément ;
- gestion de la documentation informatique ;
- gestion des partenaires (fabricants, fournisseurs, transporteurs, prestataires, ...) et des contrats associés ;
- gestion statistique (nombre d'inventaire, coût des consommables,)
- prévision des besoins (matériel, logiciel, formation)

Cette gestion permet, d'une part, de répondre aux multiples questions quotidiennes posées à l'administrateur réseau (quelles sont les versions de Windows installées et sur quels postes ? y a-t-il des disques durs proches de la saturation ? Tel matériel est-il bien connecté au commutateur ? A quel endroit se trouve tel élément ? Quelle est la valeur actuelle de tel autre composant ? Quelle sont les postes encore sous garantie ?).

Actuellement, la tendance des DSI (Direction des Systèmes d'Information) est l'utilisation du référentiel de "bonnes pratiques" **ITIL** (Information Technology Infrastructure Library)

OCS Inventory est basé sur un concept Client/serveur. Le serveur est composé de 3 parties :

- **Serveur de communication**

Collecte ; classe et archive les informations relatives aux postes clients

Ce dernier fonctionne sous **Apache** (serveur Web), **MYSQL** (SGBD : Système Gestion de Base de Données) et **PHP**. Il peut s'installer sous n'importe quel OS (Microsoft, Linux). Il utilise quelques modules PERL et des CGI (Common Gateway Interface, bibliothèques)

L'agent : Programme qui s'installe sur le client pour remonter les informations de la machine au serveur. Les agents sont disponibles pour Windows, Linux et MacOS. - **Le serveur d'administration**

L'interface web écrite en PHP qui offre des services cad consulter des inventaires, manipuler les droits des utilisateurs etc.

- **Le serveur de déploiement**

Il permet le déploiement des logiciels, des MAJ sur les postes de manière centralisée. Basé sur Apache SSL (Secure Sockets Layer : sécurisation des échanges sur internet).

1- Mise à jour de la machine

```
root@debian:~# apt update && apt upgrade
```

2- Modification du nom de la machine

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname ocs
```

3- Mise en place du serveur LAMP

L=linux

A=apache2

M=mariadb

P=PHP

```
root@ocs:~# apt install apache2 php mariadb-server -y
```

4- Test de connexion de notre serveur LAMP

Sur votre machine physique ou un machine sur vmware tapez l'adresse ip de votre machine ocs



On vérifie l'activation des module **php7.4** et de **mpm_prefork** ainsi que les syntaxes des fichiers de configuration apache2

```
root@ocs:~# a2query -m mpm_prefork
mpm_prefork (enabled by maintainer script)

root@ocs:~# a2query -m php7.4
php7.4 (enabled by maintainer script)

root@ocs:~# apache2ctl -t
AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for ocs
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

On remarque mpm_prefork et le module **php7.4** sont démarrés dans le cas contraire il faut les démarrer manuellement avec la commande **a2enmod** comme indiqué ci-dessous

```
root@ocs:~# a2enmod mpm_prefork
```

```
root@ocs:~# a2enmod php7.4
```

Une petite erreur de nom de domaine signalée qu'on va régler en créant un fichier fqdn.conf et en l'activant.

```
root@ocs:~# echo "ServerName www.ocs.local" > /etc/apache2/conf-available/fqdn.conf

root@ocs:~# a2enconf fqdn
Enabling conf fqdn.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

root@ocs:~# systemctl reload apache2.service

root@ocs:~# apache2ctl -t
Syntax OK
```

5- Restriction de l'accès à la base de données

```

root@ocs: /usr/bin# ls mysql*
mysql          mysqlcheck      mysqldump      mysqlimport    mysqlreport    mysql_tzinfo_to_sql
mysqlaccess    mysql_convert_table_format  mysqldumpslow  mysql_install_db  mysql_secure_installation  mysql_upgrade
mysqladmin     mysql_multi     mysql_find_rows  mysql_optimize  mysql_setpermission  mysql_waitpid
mysqlanalyze   mysql_safe      mysql_fix_extensions  mysql_plugin    mysqlshow
mysqlbinlog    mysql_safe_helper  mysqlhotcopy    mysqlrepair    mysqlslap

```

On lance le script de sécurité `mysql_secure_installation` pour restreindre l'accès au serveur

```

root@ocs: ~# mysql_secure_installation

```

On va devoir répondre à la multitude de questions qui vont s'afficher.

On définit le mot de passe root :

On tape entrée

Enter current password for root (enter for none) : entrée

On nous demande si on veut créer un mot de passe pour le compte root de la base de données. Il faut choisir N. Le compte root de MariaDB est lié à la maintenance du système, nous ne devons pas modifier les méthodes d'authentification configurées pour ce compte.

le compte root de la base de données configuré pour s'authentifier à l'aide du plugin `unix_socket`

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n

Change the root password? [Y/n] Y

New password:

Re-enter new password:

Password updated successfully!

On supprime les utilisateurs anonymes, de root, etc...

Remove anonymous users? [Y/n] Y

les connexions distantes

Disallow root login remotely? [Y/n] Y

La base de test

Remove test database and access to it? [Y/n] Y

Recharger les tables de privilèges maintenant

Reload privilege tables now? [Y/n] Y

... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB

Installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

B- Installation et configuration d'ocs

1- Création d'une base de données mariadb pour ocs.

```

root@ocs: ~# mysql -u root

```

Je crée une base de données qui s'appelle `dbocs`

MariaDB [(none)]>

Query OK, 1 row affected (0.001 sec) `create database dbocs;`

Je crée un utilisateur ocuser et je lui donne tous I privileges sur toutes la bases dbocs

MariaDB [(none)]>
Query OK, 0 rows

```
grant all privileges on dbocs.* to userocs@'localhost' identified by 'userocs';  
affected (0.002 sec)
```

Je recharge les dro

MariaDB [(none)]>
Query OK, 0 rows

```
flush privileges;  
affected (0.001 sec)
```

Vérification de mes requêtes

J'affiche ma base de données

MariaDB [(none)]>

```
MariaDB [dbocs]> show databases;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| dbocs    |  
| information_schema |  
| mysql    |  
| performance_schema |  
| phpmyadmin |  
+-----+  
5 rows in set (0.001 sec)
```

```
show databases;
```

```
select user,host from mysql.user;
```

affiche les droits de l'utilisateur userocs

J'affiche les utilisateurs dans mariadb

```
show GRANTS FOR userocs@localhost;
```

MariaDB [dbocs]>

```
MariaDB [dbocs]> select user,host from mysql.user;  
+-----+-----+  
| User | Host |  
+-----+-----+  
| mariadb.sys | localhost |  
| mysql | localhost |  
| phpmyadmin | localhost |  
| root | localhost |  
| userocs | localhost |  
+-----+-----+  
5 rows in set (0.007 sec)
```

```
@localhost;  
+-----+-----+  
| User | Host |  
+-----+-----+  
| userocs | localhost |  
+-----+-----+  
1 row in set (0.001 sec)
```

2- Installer les librairies perl et les module PHP

- Module Perl ?

Un module est un script Perl possédant l'extension (.pm) il a été élaborer pour effectuer certaines tâches. Un script peut contenir beaucoup de lignes de codes et donc ça devient compliqué de s'y retrouver. C'est pour cette raison on sectionne notre programme en modules afin de le rendre plus court et donc plus facilement réutilisable.

- Les modules CPAN

CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) est le réseau complet d'archives de Perl. Il permet de collecter des milliers de modules prêts à être utilisés. Perl intègre une partie de ces modules sans lesquels il ne fonctionnera pas.

La plupart des modules du CPAN sont testés régulièrement. Ils sont fiables et c'est à vous de lire attentivement la documentation et de les installer afin de les tester et en tirer tous les bénéfices.

Tous les développeurs recherchent des modules (bibliothèques) afin de ne pas tout refaire. Pour le Perl, tout est sur le CPAN. Il existe un moteur de recherche à cet effet : <http://search.cpan.org/>.

La commande `cpan` permet d'installer des **modules de CPAN** pour le langage de programmation **Perl**.

OCS inventory a besoin de nombreuses dépendances référencées dans la documentation qui se trouve dans le lien ci-dessous

<https://wiki.ocsinventory-ng.org/01.Prerequisites/Libraries-version/> Pour notre ocs on va installer les modules suivants

```
libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-perl2-dev
libxml-simple-perl libapache-
dbi-perl libnet-ip-perl
libarchive-zip-perl libdbd-mysql-
perl
libsoap-lite-perl
apache2-dev make
php-{mysql,gd,curl,mbstring,soap,xml}
```

```
root@ocs:~# apt install libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-perl2-dev libxml-simple-perl libapache-dbi-perl
libarchive-zip-perl libdbd-mysql-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl make php-{mysql,gd,curl,mbstring,soap,xml} -y
root@ocs:~# apt install libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-perl2-dev libxml-simple-perl libapache-dbi-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl make php-{mysql,gd,curl} -y
```

Installation dès les modules PERL il faut respectez **la casse**

CPAN (Comprehensive Perl Archive Network)

Cet URL <https://metacpan.org/> permet de référencier tous les modules existants

```
perl -MCPAN -e "install XML::Entities"
```

A la question ci-dessous on tape y ou entrée

```
Would you like to configure as much as possible automatically? [yes]
```

```
cpan SOAP::Lite
```

```
cpan Mojolicious::Lite
```

```
cpan Switch
```

```
cpan Plack::Handler
```

```
cpan Apache2::SOAP
```

3- Installation d'OCS Inventory NG Linux

Récupération du lien de téléchargement de la dernière version d'OCS sur le site https://ocsinventory-ng.org/?page_id=1235&lang=fr



Téléchargements OCS Inventory

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au projet OCS Inventory.

Vous trouverez ci-dessous les différents produits téléchargeables.

Serveur :

- [Serveur pour Linux/Unix 2.9.1](#)
- [Serveur pour Linux/Unix 2.9.1 \(nightly\)](#)

Agents :

- [Agent pour Windows 2.9.0.0 \(64 bits\)](#)
- [Agent pour Windows 2.9.0.0 \(32 bits\)](#)
- [Agent pour Windows 2.1.1.1 \(XP & 2003R2 seulement\)](#)
- [Agent pour Unix/Linux 2.8.1](#)
- [Dépôt Unix/Linux Redhat](#)
- [Agent pour MacOS X 2.6.0](#)
- [Agent pour Android 2.7](#)

Outils :

- [Windows Packager 2.8 \(64 bits uniquement\)](#)
- [Windows Packager 2.3 \(32 bits\)](#)
- [Unix Packager 1.0](#)
- [Agent Deployment Tool 2.3](#)

Plugins :

[Plugins disponibles](#)

Rejoignez la communauté Open Source !

Lisez [la documentation](#) d'OCS Inventory

Posez vos questions sur notre [Forum](#)

Suivez le développement sur [Github](#)

Discutez sur [IRC](#) avec les développeurs et des utilisateurs

Sur le terminal avec la commande wget et le lien de téléchargement on télécharge ocs :

```
#wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.9.1/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
```

```
root@ocs:~# mkdir tmp
root@ocs:~# cd tmp
root@ocs:~/tmp# wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.9.1/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz 100%[=====] 5,42M 7,04MB/s ds 0,8s
2021-11-13 13:17:17 (7,04 MB/s) - « OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz » sauvegardé [5683654/5683654]
```

Vérifier la présence du fichier téléchargé (.tar.gz)

```
root@ocs:~/tmp# ls
OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
```

On décompresse le fichier téléchargé avec la commande tar, en suite on lance l'exécutable setup.sh pour installer ocs :

x : permet d'extraire certains fichiers d'une archive z

: décompacte l'archive avec l'utilitaire gzip

f : extrait un fichier donné (ici le fichier est **OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz**)

```
root@ocs:~/tmp# tar xzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
root@ocs:~/tmp# ls
OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1 OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
root@ocs:~/tmp# cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1/
root@ocs:~/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# ls
Apache  App  Binutils  cpanfile  Git  Git  INSTALL  LICENSE  ocsreports  README.md  setup.sh
```

Lancer le script setup.sh à l'aide de la commande : `./setup.sh` et on répond à la série de questions :

```
root@ocs:~/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# ./setup.sh
```

Il faut toujours cliquer sur entrée

Ce qui est indiqué entre crochet est choisit par défaut si on fait entrée

Do you wish to continue ([y]/n)?

Which host is running database server [localhost] ?

On which port is running database server [3306] ?

Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/apache2ctl] ?

Where is Apache main configuration file [/etc/apache2/apache2.conf] ?

Which user account is running Apache web server [www-data] ?

Which user group is running Apache web server [www-data] ?

Where is Apache Include configuration directory [/etc/apache2/conf-available] ?

Where is PERL interpreter binary [/usr/bin/perl] ?

Do you wish to setup Communication server on this computer ([y]/n)?

Where to put Communication server log directory [/var/log/ocsinventory-server] ?

Where to put Communication server plugins configuration files [/etc/ocsinventory-server/plugins] ?

Where to put Communication server plugins Perl modules files [/etc/ocsinventory-server/perl] ?

```
+-----+
| Checking for required Perl Modules...
+-----+
```

```
Checking for DBI PERL module...
Found that PERL module DBI is available.
Checking for Apache::DBI PERL module...
Found that PERL module Apache::DBI is available.
Checking for DBD::mysql PERL module...
Found that PERL module DBD::mysql is available.
Checking for Compress::Zlib PERL module...
Found that PERL module Compress::Zlib is available.
Checking for XML::Simple PERL module...
Found that PERL module XML::Simple is available.
Checking for Net::IP PERL module...
Found that PERL module Net::IP is available.
Checking for Archive::Zip Perl module...
Found that PERL module Archive::Zip is available.
```

Do you wish to setup Rest API server on this computer ([y]/n)?

Do you allow Setup renaming Communication Server Apache configuration file

to 'z-ocsinventory-server.conf' ([y]/n)?

Do you wish to setup Administration Server (Web Administration Console)

on this computer ([y]/n)?

Administration Server writable/cache directory (by default /var/lib/ocsinventory-reports), especially if you use deployment feature.

Do you wish to continue ([y]/n)?

Where to copy Administration Server static files for PHP Web Console

[/usr/share/ocsinventory-reports] ?

Where to create writable/cache directories for deployment packages, administration console logs, IPDiscover and SNMP [/var/lib/ocsinventory-reports] ?

A la fin de l'installation vous devez avoir le résultat suivant, vous indiquant comment se connecter sur votre serveur OCS

```
-----
      OK, Administration server installation finished ;-))
-----
Please, review /etc/apache2/conf-enabled/ocsinventory-reports.conf
to ensure all is good and restart Apache daemon.

Then, point your browser to http://server/ocsreports
to configure database server and create/update schema.
-----

Setup has created a log file /root/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1/ocs_server_setup.log. Please, save this file.
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,
we can ask you to show us its content !

DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON !

Enjoy OCS Inventory NG ;-))
```

4- Mise à jour des noms de la base de données dbocs et de l'utilisateur ocuser dans les fichiers de configuration `z-ocsinventory-server.conf` et `zz-ocsinventory-restapi.conf`

- On renseigne dans le fichier `zz-ocsinventory-restapi.conf` Le nom de notre base et de l'utilisateur créé

```
root@debian:~# vim /etc/apache2/conf-available/zz-ocsinventory-restapi.conf
```

```
$ENV{OCS_DB_LOCAL} = 'dbocs';
$ENV{OCS_DB_USER} = 'userocs';
$ENV{OCS_DB_PWD} = 'userocs';
```

- On fait de même dans le fichier `z-ocsinventory-server.conf` Le nom de notre base et de l'utilisateur créé

```
root@debian:~# vim /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf
```

```
PerlSetEnv OCS_DB_NAME dbocs
PerlSetEnv OCS_DB_LOCAL dbocs
# User allowed to connect to database
PerlSetEnv OCS_DB_USER userocs
# Password for user
PerlSetVar OCS_DB_PWD userocs
```

- Même chose dans le fichier `dbconfig.inc.php`

```
?php
$_SESSION["SERVEUR_SQL"]="localhost";
$_SESSION["COMPTE_BASE"]="userocs";
$_SESSION["PSWD_BASE"]="userocs";
?V
```

5- Activations des fichiers de configurations :

z-ocsinventory-server.conf zz-ocsinventory-restapi.conf ocsinventory-reports.conf

- On démarre avec la commande `a2enmod` les confs suivantes :

```

root@debian:~# a2enconf z-ocsinventory-server
Enabling conf z-ocsinventory-server.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

root@debian:~# a2enconf zz-ocsinventory-restapi
Enabling conf zz-ocsinventory-restapi.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

```

- Je déplace le fichier `ocsinventory-reports.conf` vers le répertoire `sites-available`

```

root@ocs:~# mv /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/sites-available/

```

J'active après cette configuration dans `sites-enabled` avec la commande `a2ensites`

```

root@ocs:~# a2ensite ocsinventory-reports.conf
Enabling site ocsinventory-reports.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

```

On redémarre le service `apache2`

```

root@ocs:~# systemctl restart apache2

```

6- La finition de l'installation d'ocs par l'interface web

Depuis la machine physique, taper l'url de la machine adresse `http://adresse IP/ocsreports/`

OCS-NG Inventory Installation

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 100MB
You must raise both `post_max_size` and `upload_max_filesize` in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (`ocsweb`) or user (`ocs`), don't forget to update the file `'z-ocsinventory-server.conf'` in your Apache configuration directory

Var lib dir should be writable : `/var/lib/ocsinventory-reports`

MySQL login:

MySQL password:

Name of Database:

MySQL HostName:

MySQL Port:

Enable SSL:

MySQL login: **userocs**
 MySQL password: **userocs**
 Name of Database: **dbocs**
 MySQL HostName: **localhost**

La base de données est validée on continue notre installation

OCS-NG Inventory Installation

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 100MB
You must raise both `post_max_size` and `upload_max_filesize` in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (`ocsweb`) or user (`ocs`), don't forget to update the file `'z-ocsinventory-server.conf'` in your Apache configuration directory

Var lib dir should be writable : `/var/lib/ocsinventory-reports`

Your database is OK.
No action taken.

[Click here to enter OCS-NG GUI](#)

On nous propose une mise à jour donc on l'effectue

AVERTISSEMENT: Vous ne serez pas en mesure de construire un paquet de déploiement d'une taille plus grande que 100Mo
Vous devez modifier `post_max_size` et `upload_max_filesize` dans la configuration du vhost, pour augmenter cette limite.


ATTENTION: Si vous changez le nom de la base (ocsweb), pensez à modifier vos fichiers de conf moteur (file `z-ocsinventory-server.conf`)

Var lib dir should be writable : `/var/lib/ocsinventory-reports`

mise à jour de la base de données existante
Version actuelle:7039=>Version attendue:7051

Effectuer la mise à jour

On se connecte avec le comptes et mot de passe par défaut : admin
admin



SECURITY ALERT!
Your `install.php` exists in your installation directory (by default : `/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports`).

Pour cette alerte de sécurité, renommez le fichier `install.php` en `.install.php`

```
root@ocs: /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports# mv install.php .install.php
```

Vérifier que vous n'avez plus d'alertes de sécurité sur l'interface Web.

7- Accès à ocs par nom de domaine

On va tenter d'accéder à notre serveur ocs par un nom de domaine : `ocs.sitka.local` a-

Pour cela il faut créer un enregistrement ocs sur notre serveur DNS

ocs	Hôte (A)	192.168.65.132
-----	----------	----------------

- b- Modifier le fichier `ocsinventory-reports.conf`
Dans ce fichier on rajoute un bloc Virtual host

```
<virtualhost *:80>
Servername ocs.sitka.local
DocumentRoot /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/
</virtualhost>
```

The screenshot shows the OCS Inventory web interface. At the top, there's a navigation menu with items like 'Toutes les machines', 'Inventaire', 'Téléchargement', 'Configuration', 'Gestion', 'Plugins', 'Information', and 'Aide'. The main content area is titled 'Mon tableau de bord' and includes a 'Voir les news' button. Below this, there are two rows of statistics cards. The first row shows counts for 'Machine(s)', 'Windows', 'Unix', 'Android', 'Autres', 'Systeme', and 'Logiciel', all with a '0' in a circle. The second row shows counts for 'Total', 'Windows', 'Unix', and 'Android', also with '0' in a circle. At the bottom, there's a 'Statistiques' link.

8- Testez l'inventaire de la machine ocs et d'une machine windows

a- Sur une machine linux c- Sur un système androïde

Sur une machine linux, installez l'agent ocsinventory-agent :

```
root@ocs:~# apt install ocsinventory-agent
```

Au moment de l'installation, vous devez choisir la méthode http et l'URL : **http://ip de votre serveur ocs/ocsinventory**
Depuis le terminal, lancez la commande ocsinventory-agent, cette dernière doit vous faire apparaître dans l'interface Web d'OCS la machine ocs-glpi

1- Sur la machine ocs-glpi, installez l'agent ocsinventory-agent :

The screenshot shows a terminal window with a configuration dialog box titled 'Configuration de ocsinventory-agent'. The text inside the dialog says: 'Veuillez choisir la méthode « Locale » pour ne pas utiliser de connexion réseau. La méthode « HTTP » doit être utilisée si un serveur d'inventaire OCS est configuré. Méthode de création de l'inventaire :'. There are two options: 'Locale' and 'HTTP', with 'HTTP' selected. A '<Ok>' button is at the bottom.

The screenshot shows a terminal window with a configuration dialog box titled 'Configuration de ocsinventory-agent'. The text inside the dialog says: 'Veuillez indiquer l'URL du serveur d'inventaire OCS. Nom d'hôte du serveur d'inventaire OCS :'. The input field contains 'http://192.168.44.131/ocsinventory'. A '<Ok>' button is at the bottom.

Depuis le terminal, lancez la commande **ocsinventory-agent**, cette dernière doit vous faire apparaître dans l'interface Web d'OCS la machine.

```
root@ocs:~# ocsinventory-agent
```

```
root@debian:/etc# ocsinventory-agent
[info] [download] Download is off.
[info] [download] Beginning work. I am 25103.
[info] [download] Option turned off. Exiting.
```


En cas de problème de configuration de l'agent à cause d'une erreur on peut reconfigurer l'agent avec la commande **dpkg-reconfigure ocsinventory-agent**

```
root@ocs:~# dpkg-reconfigure ocsinventory-agent
```


b- Sur une machine Windows

Sur une machine Windows on installe l'agent ocs à partir du lien ci-dessous on télécharge l'agent pour windows


https://github.com/OCSInventory-NG/WindowsAgent/releases/download/2.9.0.0/OCS-Windows-Agent-2.9.0.0_x64.zip

On décompresse le fichier  OCS-Windows-Agent-2.9.0.0_x64 et on lance l'exécutable  OCS-Windows-Agent-Setup-x64


On laisse ce qui est coché par défaut





On renseigne l'adresse de notre serveur ocs




On laisse vide car on n'as pas de proxy






Clique droit sur l'icône ocs puis on choisit Exécuter l'agent OCS Inventory maintenant



c- Sur un système androïde

- Mettez une deuxième carte en bridge pour pouvoir accéder au serveur ocs à partir du smartphone
- Sur un smartphone ou tablette téléchargez l'agent ocs pour androïde [Agent pour Android 2.7](#)
- Entrez dans l'agent ocs l'adresse de ocs puis envoyez l'inventaire



d- Vérification des machines remontées

En accédant à l'interface web d'ocs on vérifie la monté des machines

